

ООО Компания «Ермак-Термо»
Технические характеристики, модификации.
Колонки водогрейные.

Технические характеристики	Модели колонок водогрейных				
	КВЭ (КВЭ-П)	КВС (КВС-10-2- 90)	КВЛ	КВЛН	
Вместимость водяного бака, л	90	90	90	90	
Минимальное давление воды в водопроводной сети перед колонкой, МПа (кгс/см ²)	0,06 (0,6)				
Максимальная температура нагрева воды, °С	80				
Продолжительность нагрева полного объема воды в водяном баке, мин	От 5°С до 40°С	25	25	30	30
	От 5°С до 80°С	50	50	75	75
Материал изготовления бака	сталь	нерж.сталь	сталь	нерж.сталь	
Топка	встроенная	встроенная	отдельная	Отдельная	
Возможность установки ТЭНа	да	да	нет	Да	
Расположение смесителя	левое или правое	левое или правое	левое или правое	левое или правое	
Подача, смешивание и отбор воды	смеситель для водогрейных колонок по ГОСТ 25809-96				
Диаметр дымохода, мм	110	110	110	110	
Высота (без смесителя), мм	1545	1545	1875	1875	
Масса, кг	40	40	45	45	

<http://www.ermak-termo.ru>